



HAHN-Lamellenfenster S9

Einfachverglast, Ganzglasoptik, Rauch- und Wärmeabzug



Vertikalschnitt



Außenansicht



Das HAHN-Lamellenfenster S9 wurde zur **optimalen Be- und Entlüftung** entwickelt. Es vereinigt gute Dichtigkeit und ansprechende architektonische Wirkung, wenn Isolierverglasung nicht notwendig ist. Das Erscheinungsbild wird durch die überlappenden Glaslamellen geprägt. Durch andere Lamellenmaterialien (z.B. Holz, Aluminium) können interessante Effekte und Abschattung erzielt werden. Das S9 ist als natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (EN 12101-2) zertifiziert.

Material und Oberfläche

Aluminiumprofile. Oberfläche wahlweise eloxiert in E6 EV-1 (Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben).

Verglasung

Einfachverglasung in den Glasstärken: 8, 10 und 12 mm. Glasarten: ESG und VSG je nach Einsatzzweck. Alternative Lamellenausführung: Holz, Aluminium, Kunststoff.

Elementbreite:	Min. 250 mm / Max. 1600 mm
Elementhöhe:	Min. 200 mm / Max. beliebig
Rahmentiefe:	46 mm
Rahmenvarianten:	Variabel für jede Einbausituation
Lamellenhöhe :	Min. 150 mm / Max. 300 mm
Öffnungswinkel:	Max. 84°
Bedienung:	Manuell, elektrisch, pneumatisch

GLASBAU HAHN
Lamellen



Hafenstraße 5-7
63811 Stockstadt
Telefon +49 (0) 6027/41 62 20
Fax +49 (0) 6027/41 62 99
info@lamellen.glasbau-hahn.de
www.glasbau-hahn.de